



DURAMO

produkty pro realizaci průmyslových podlah



/// VSPY PRO LEŠTĚNÉ PRŮMYSLOVÉ PODLAHY

Suché vspové směsi DURAMO určené k vytvoření mechanicky odolného povrchu betonových podlah. Použití vspů omezuje sprašnost podlah, vytváří vysokou odolnost vůči obrusu i mechanickému poškození a zároveň usnadňuje čištění a údržbu. Vspy DURAMO obsahují stejné cementy jako betony CEMEX, což usnadňuje provádění a redukuje vznik delaminace a krakeláže.



/// SAMONIVELAČNÍ STĚRKY PRO BYTOVÉ A PRŮMYSLOVÉ PODLAHY

Řada interiérových samonivelačních stěrek pro profesionální použití, vhodných k vytvoření vyrovnávací nebo finální nášlapné vrstvy v bytových, občanských nebo průmyslových prostorech. Tyto stěrky je také možno použít k opravám poškozených průmyslových podlah. Stěrky DURAMO jsou vyráběny v 8 barevných variantách – šedá, zelená, žlutá, červená, černá, modrá, cihlová a hnědá.



/// PENETRACE PODKLADU

Penetrační a uzavírací hmoty DURAMO na bázi akrylátových a epoxidových pryskyřic. Slouží k omezení a sjednocení nasákavosti minerálních podkladů a zvýšení přídržnosti dalších aplikovaných podlahových vrstev. Opravné hmoty určené k opravám prasklin a výtluků v podlahách.



/// IMPREGNACE PODLAH

Speciální impregnační hmoty zajišťující hloubkové proniknutí do minerálních podkladů a vytvářející pevný, nenasákový povrch, odolný vůči znečištění a tvorbě skvrn. Impregnační nátěry vykazují stálou účinnost. Podle použití jsou akrylátové, epoxidové a polyuretanové.



Vsypy pro průmyslové (pancéřové) podlahy

Název produktu	Popis produktu	Balení (kg)	Spotřeba	Cena Kč/balení bez DPH	Cena Kč/balení včetně DPH
Duramo quartz	Křemenný vsyp pro lehký průmyslový provoz	25	3–4 kg/m ²	179	217
Duramo metalic	Metalický (syntetický korund) pro průmyslové prostory s lehkým až středním provozem	25	3–4 kg/m ²	199	241
Duramo corund	Korundový vsyp pro průmyslové prostory se středním až těžkým provozem	25	3–4 kg/m ²	238	288
Duramo carbide	Syntetický diamant (karbid uhlíku) pro průmyslové prostory s těžkým provozem.	25	3–4 kg/m ²	275	333

Ošetřovací postřik na průmyslové podlahy

Název produktu	Popis produktu	Balení (l)	Spotřeba	Cena Kč/balení bez DPH	Cena Kč/balení včetně DPH
Duramo protector	Ochranný postřik na čerstvé podlahy se vsypem, zamezující předčasnou ztrátu vlhkosti.	5	0,15 l/m ²	700	847
		25	0,15 l/m ²	3 200	3 872
		200	0,15 l/m ²	24 000	29 040

Samonivelační stěrky

Název produktu	Popis produktu	Balení (kg)	Spotřeba	Cena Kč/balení bez DPH	Cena Kč/balení včetně DPH
Duramo level 550	Podkladní hrubozrná vyrovnávací stěrka, 5–50 mm	25	1,8 kg/m ² /mm	300	363
Duramo level P530	Podkladní vyrovnávací stěrka pro vysoké zatížení, 5–30 mm	25	1,8 kg/m ² /mm	390	472
Duramo levelit 230	Podkladní jemnozrná vyrovnávací stěrka, 2–30 mm	25	1,7 kg/m ² /mm	355	430
Duramo levelit F415	Finální stěrka (nevyžaduje ochranu podlahovou krytinou) do dílen, garáží, chodeb, sklepů, 4–15 mm	25	1,7 kg/m ² /mm	620	750
Duramo levelit F515	Finální stěrka do vysoce zatěžovaných provozů a k opravám průmyslových podlah, 5–15 mm	25	1,9 kg/m ² /mm	690	835
Duramo levelit flex	Pružná dvousložková samonivelační stěrka určená k renovaci a opravám popraskaných betonových ploch, asfaltových, dřevěných nebo keramických podkladů, 1–4 mm	32,5	1,6 kg/m ² /mm	1 469	1 777

Pytlovaný anhydritový potěr

Název produktu	Popis produktu	Balení (kg)	Spotřeba	Cena Kč/balení bez DPH	Cena Kč/balení včetně DPH
AnhyLevel BS	Anhydritový potěr aplikovatelný v tloušťce 15 až 70 mm.	25	1,9 kg/m ² /mm	140	169

Penetrace podkladu

Název produktu	Popis produktu	Balení (l, kg)	Spotřeba	Cena Kč/balení bez DPH	Cena Kč/balení včetně DPH
DURAMO primer	Universální akrylátová penetrace na minerální podklady.	1	0,2 l/m ²	125	151
		5	0,2 l/m ²	495	599
		25	0,2 l/m ²	2 225	2 692
DURAMO primer epox	Epoxidová penetrace na zpevnění nesoudržných podkladů, kapilárnímu utěsnění nebo vytvoření spojovacího můstku na nenásávkách podkladech. Pro podklady do 4% vlhkosti.	5	0,5 kg/m ²	1 050	1 271
		28	0,5 kg/m ²	4 060	4 913
DURAMO primer epox W	Epoxidová penetrace na zpevnění nesoudržných podkladů, kapilárnímu utěsnění nebo vytvoření spojovacího můstku na vlhkých a mokřích podkladech.	5	0,5 kg/m ²	1 300	1 573
		28	0,5 kg/m ²	5 180	6 268
DURAMO epostik	Epoxidová hmota k sešívání trhlin v podlahách.	4,6	0,3 kg/bm	1 081	1 308
DURAMO thixo	Hydrofilní thixotropní přísada tzv. „zahušťovací peří“ do epoxidových pryskyřic. Používá se tam, kde je nutno udržet pryskyřici ve svislé poloze tak, aby nestékala. I malé množství prášku činí směs tixotropní. Umožňuje stěrkování a vyplňování při opravách širokých prasklin.	1	20–50 g/1 kg	350	424

Impregnace podlah

Název produktu	Popis produktu	Balení (l, kg)	Spotřeba	Cena Kč/balení bez DPH	Cena Kč/balení včetně DPH
DURAMO acrylak	Akrylátová impregnace (sklepy, chodby, sklady, dílny...)	1	0,15 l/m ²	199	241
		5	0,15 l/m ²	785	950
DURAMO finepox	Epoxidová impregnace zpevňující (garáže, dílny...)	25	0,2 kg/m ²	6 125	7 411
DURAMO polylak	Polyuretanová impregnace s vysokou odolností vůči vzniku povrchových škábanců a UV stabilitou (nežloutne).	5	0,03 kg/m ²	1 800	2 178
		18	0,03 kg/m ²	5 760	6 970

Uvedné ceny jsou bez dopravy. Uvedené spotřeby jsou přibližné. Přesná spotřeba může být ovlivněna teplotou, povahou a nasávkostí podkladu.

